



Metallbandsäge PH101



Technische Daten	PH101
Schnittleistung 90 °	Ø100mm
Schnittleistung 90 °	95mm ²
Schnittleistung 45 °	Ø40mm
Schnittleistung 45 °	35mm ²
Sägebandgeschwindigkeit	20-75 mtr./min
Sägebandabmessungen	1140x13x0.65mm
Motor	1500 W
Gewicht ca.	21 kg

Ausstattung

handliche, leichte Montagesäge; Gehrungsschnitte bis 45° links; Sägebügel und Grundplatte aus Aluminium-Spritzguß; Direkt-Getriebeuntersetzung; elektronisch, stufenlos regelbarer Motor; Tiefenanschlag bis 300mm

- optional lieferbar: Untergestell klappbar -

Lieferumfang

Sägeband M42, Tiefenanschlag, Bedienungsanleitung

Metallbandsäge MBS250G



Technische Daten	MBS250G
Schnittleistung 90 °	Ø250mm
Schnittleistung 90 °	250x350mm
Schnittleistung 45 °	Ø230mm
Schnittleistung 45 °	240x200mm
Schnittleistung 60 °	Ø140mm
Schnittleistung 60 °	140x140mm
Sägebandgeschwindigkeit	28+56 mtr./min
Sägebandabmessungen	2750x27x0.9mm
Motor	0,9 / 1,2kW
Abmessungen ca. BxTxH	900x1500x1300mm
Gewicht ca.	350 kg

Ausstattung

Hydraulische Sägekopf Absenkung, einstellbar; Gehrungsschnitte bis 60° Direkt-Getriebeuntersetzung; Schraubstock mit Schnellspannhebel; 2-polig umschaltbarer Motor; Tiefenanschlag bis 600mm.

- optional lieferbar: Rollenbahnen in 2mtr. + 3mtr. Länge (koppelbar) -

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Maschinen-Unterbau, Sägeband M42, Tiefenanschlag, Zuführrollenbahn 1mtr., Bedienwerkzeugsatz, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung



Metallbandsägen PH261 / PH261HB



Technische Daten	PH261	PH261HB
Schnittleistung 90 °	Ø225mm	Ø225mm
Schnittleistung 90 °	200mm ²	200mm ²
Schnittleistung 90 °	240x160mm	240x160mm
Schnittleistung 45 °	Ø160mm	Ø160mm
Schnittleistung 45 °	140mm ²	140mm ²
Schnittleistung 45 °	155x115mm	155x115mm
Schnittleistung 60 °	Ø90mm	Ø90mm
Schnittleistung 60 °	90mm ²	90mm ²
Schnittleistung 60 °	90x90mm	90x90mm
Sägebandgeschwindigkeit	30+60 mtr./min	30+60 mtr./min
Sägebandabmessungen	2450x27x0.9mm	2450x27x0.9mm
Motor	0,5 / 1,1 kW	0,5 / 1,1 kW
Gewicht ca.	240 kg	255 kg

Ausstattung

Gehrungsschnitte bis 60°, Direkt-Getriebeuntersetzung; Schraubstock mit Schnellspannhebel; 2-polig umschaltbarer Motor; Tiefenanschlag bis 600mm; hydraulische Sägekopf Absenkung, einstellbar (nur Ph261HB)

- optional lieferbar: Rollenbahnen -

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Maschinen-Unterbau, Sägeband M42, Tiefenanschlag, Bedienungsanleitung

Metallbandsäge Shark281CCS



Technische Daten	Shark281CCS
Schnittleistung 90 °	Ø250mm
Schnittleistung 90 °	230mm ²
Schnittleistung 90 °	280x200mm
Schnittleistung 45 °	Ø190mm
Schnittleistung 45 °	180mm ²
Schnittleistung 45 °	180x180mm
Schnittleistung 60 °	Ø120mm
Schnittleistung 60 °	110mm ²
Schnittleistung 60 °	110x110mm
Sägebandgeschwindigkeit	36+72 mtr./min
Sägebandabmessungen	2950x27x0.9mm
Motor	1,5 / 1,8 kW
Gewicht ca.	370 kg

Ausstattung

Hydraulische Sägekopf Absenkung, einstellbar; Gehrungsschnitte bis 60°, Direkt-Getriebeuntersetzung; S schraubstock mit Schnellspannhebel; 2-polig umschaltbarer Motor; Tiefenanschlag bis 600mm.

- optional lieferbar: Rollenbahnen -

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Maschinen-Unterbau, Sägeband M42, Tiefenanschlag, Bedienungsanleitung



Rollenbahnen **RB**



Ausstattung

- kugelgelagerte, verzinkte Stahlrollen
- höhenverstellbar
- Stellfüße für exakte Nivelierung der Bahnenhöhe
- einsetzbar als Zuführ- und Abfuhrbahn
- Rollenbahnen mit Verbindungslaschen für variable Bahnenlängen

Bezeichnung		RB2000	RB3000
Rollenbreite	mm	360	360
Rollenbahnlänge ca.	mm	2000	3000
Rollen-ø	mm	60	60
Rahmenbreite	mm	450	450
Rollenabstand ca.	mm	330	330
Höhe min. / max.	mm	620 / 1055	620 / 1055
Tragkraft ca.	kg	700	1000
Eigengewicht ca.	kg	75	107