



Motorische Ringbiegemaschine **MRB400**



Ausstattung

stabile Guß und Schweißkonstruktion; 2 angetriebene Vorschubwalzen; Fußschalter für rechts / links Umschaltung; gehärtete und geschliffene seitliche Führungsrollen, für Biegewinkel einstellbar; mechanische Zustellspindel der oberen Druckwalze

Lieferumfang

Standard Walzensatz für Profil-Stähle; seitliche Richtrollen verstellbar; Fußschalter; Untergestell; Bedienungsanleitung

Technische Daten		MRB400
Biegeleistung Winkel/Rohr	mm	50x5 / 70øx2
min. Biege-ø	mm	400
Wellen-ø	mm	40
Biegegeschwindigkeit	m/min	4,3
Walzen-ø (oben / unten)	mm	140 / 150
Oberwalzenweg	mm	60
Motor	kW	1,5 / 400V
Abmessung HxBxT ca.	mm	1040x660x1320
Gewicht ca.	kg	500



Hydraulische Ringbiegemaschine **MRB500**



Ausstattung

stabile Stahl-Schweißkonstruktion; 2 angetriebene Vorschubwalzen; separates Bedienpult mit Not-Aus Taster; gehärtete und geschliffene seitliche Führungsrollen, für Biegewinkel einstellbar; hydraulische Zustellung der oberen Druckwalze mit einstellbarem Endanschlag.

Lieferumfang

Standard Walzensatz für Profil-Stähle; seitliche Richtrollen verstellbar; Bedienpult mit Not-Aus-Taster; Untergestell; Bedienungsanleitung

Technische Daten		MRB500
Biegeleistung Winkel / Rohr max.	mm	60x6 / 80øx2
min. Biege-ø	mm	400
Wellen-ø	mm	50
Biegegeschwindigkeit	U/min	11,5
Walzen-ø (oben / unten)	mm	180 / 180
Druckwalzenweg	mm	120
Walzen-Motor	kW	2,2 / 400V
Pumpen-Motor	kW	2,2 / 400V
Abmessungen HxBxT ca.	mm	1190x810x1560
Gewicht ca.	kg	900



Hydraulische Ringbiegemaschine **MRB750**



Ausstattung

stabile Stahl-Schweißkonstruktion; 3 angetriebene Vorschubwalzen; separates Bedienpult mit Not-Aus Taster; gehärtete und geschliffene seitliche Führungsrollen, für Biegewinkel einstellbar; einzelne, hydraulische Zustellung der unteren Druckwalzen

Lieferumfang

Standard Walzensatz für Profil-Stähle; seitliche Richtrollen verstellbar; Bedienpult mit Not-Aus-Taster; Untergestell; Bedienungsanleitung

Technische Daten		MRB750
Biegeleistung Winkel / Rohr max.	mm	80x8 / 100øx3
min. Biege-ø	mm	600
Wellen-ø	mm	70
Biegegeschwindigkeit	U/min	9,5
Walzen-ø (oben / unten)	mm	245 / 250
Druckwalzenweg	mm	115
Walzen-Motor	kW	4,0 / 400V
Pumpen-Motor	kW	2,2 / 400V
Abmessungen HxBxT ca.	mm	1340x1070x1220
Gewicht ca.	kg	1800