



Doppelschleifmaschinen **MSD/W+D**



Technische Daten		MSD150W	MSD175W	MSD200D	MSD250D
Scheibenmaße	mm	150x25x32ø	175x25x32ø	200x32x32ø	250x32x32ø
Drehzahl	U/min	2950	2950	2950	2950
Motor	kW	0,5 / 230V	0,5 / 230V	0,9 / 400V	0,9 / 400V
Abmessung LxTxH	mm	495x225x290	495x225x295	540x300x335	575x340x370
Grundplatte LxT	mm	200x130	200x130	249x159	249x159
Gewicht ca.	kg	16	18	28	32

Ausstattung

stabiles Aluminium-Druckguß Gehäuse; Kugelgelagerter Läufer für langen, geräuscharmen Lauf; einstellbare Werkstückauflagen; Stutzen für Absaugung.

Lieferumfang

2x Schleifscheibe (Normalkorund), Funkenschutzscheiben, Auswurfschutz, Werkstückauflagen

Bandschleifmaschinen **MSB**



MSB75



MSB150

Technische Daten		MSB75	MSB150
Kontaktrrad ø x Breite	mm	200x75	200x150
Antriebsrad ø x Breite	mm	225x75	225x150
Planschleiffläche	mm	530x75	530x150
Schleifband Maße	mm	2000x75	2000x150
Bandgeschwindigkeit	mm/s	34	34
Arbeitshöhe	mm	475-1240	475-1240
Motor	kW	3,0 / 400V	3,0 / 400V
Abmessung LxHxT	mm	1070x985x375	1070x985x505
Gewicht ca.	kg	63	81

Ausstattung

Stabile Stahl-Schweißkonstruktion; Kugelgelagertes Kontaktrrad für langen, geräuscharmen Lauf; einstellbare Werkstückauflage; Stutzen für Absaugung Serienmäßig; schwenkbare Schleiferkorpus; große Planschleiffläche mit Graphitunterlage.

Lieferumfang

1x Schleifband, Funkenschutzscheibe, Funkenfangbecher, Werkstückauflage, Bedienungsanleitung