



Hydraulische Werkstattpresse **MHP20**



Technische Daten		MHP20
Pressdruck max.	ton	20
Durchlaßhöhe max.	mm	1050
Kolbenhub	mm	180
Arbeitsbreite max.	mm	545
Abmessungen ca. HxBXT	mm	1800x770x210/700
Gewicht ca.	kg	93

Ausstattung

stabile Schweiß-Schraubkonstruktion; höhenverstellbarer Pressentisch mit Fixierung durch Arretierbolzen; Druckzylinder kann nach rechts und links verschoben werden; Druckkolben mit automatischem Rückzug

Lieferumfang

Hand-Hydraulikpumpe, Arbeitsbrücke verstellbar mit Arretierbolzen, Manometer, Bedienungsanleitung

Hydraulische Werkstattpresse **MHP40**



Technische Daten		MHP40
Pressdruck max.	ton	40
Durchlaßhöhe max.	mm	1100
Kolbenhub	mm	180
Arbeitsbreite max.	mm	820
Abmessungen ca. HxBXT	mm	1720x1120x360/800
Gewicht ca.	kg	265

Ausstattung

stabile Schweiß-Schraubkonstruktion; höhenverstellbarer Pressentisch mit Fixierung durch Arretierbolzen; Druckkolben mit automatischem Rückzug

Lieferumfang

Hand-Hydraulikpumpe, Arbeitsbrücke verstellbar mit Arretierbolzen, Manometer, Pneumatischer Hub, Winde für Tischverstellung; Bedienungsanleitung



Elektro-Hydraulische Werkstattpressen **MHP-E**



MHP30E

MHP50E

Technische Daten		MHP30E	MHP50E
Pressdruck max.	ton.	30	50
Durchlasshöhe max.	mm	490	540
Kolbenhub	mm	220	220
Arbeitsbreite max.	mm	500	800
Rahmenstärke	mm	160	200
Tischrasterverstellung	mm	200	200
Motor 400V	kW	2,2	3,0
Abmessungen HxBxT	mm	1460x1100x450	1750x1300x550
Gewicht ca.	kg	420	960

Ausstattung

stabile Schweißkonstruktion; höhenverstellbarer Pressentisch mit Fixierung durch Arretierbolzen
Druckzylinder arbeitet auf Zug und Druck; Druckkolben mit automatischem Rückzug

Lieferumfang

Elektro-Hydraulikpumpe, Arbeitsbrücke verstellbar mit Auflageplatte und Arretierbolzen, V-Richt-Blöcke, Manometer

Elektro-Hydraulische Werkstattpresse **MHP100E**



Technische Daten		MHP100E
Pressdruck max.	ton.	100
Durchlasshöhe max.	mm	540
Kolbenhub	mm	220
Arbeitsbreite max.	mm	1000
Rahmenstärke	mm	270
Tischrasterverstellung	mm	200
Motor 400V	kW	3,0
Abmessungen HxBxT	mm	1950x1550x750
Gewicht ca.	kg	1220

Ausstattung

stabile Schweißkonstruktion; höhenverstellbarer Pressentisch mit Fixierung durch Arretierbolzen
Druckzylinder arbeitet auf Zug und Druck; Druckkolben mit automatischem Rückzug

Lieferumfang

Elektro-Hydraulikpumpe, Arbeitsbrücke verstellbar mit Auflageplatte und Arretierbolzen, V-Richt-Blöcke, Manometer